

Configurar el ALCCClient para que mate aplicaciones al cerrar sesión

Para que el ALCCClient cierre todas las aplicaciones abiertas por el usuario tenemos que tener en cuenta que al momento de configurar no tiene que haber ninguna aplicación ejecutada, así el ALC leerá los procesos para almacenarlos (El ALCCClient mata todas las aplicaciones no almacenadas).

Para configurar que el ALCCClient mate las aplicaciones al cerrar sesión tenemos que realizar los siguientes pasos:

- 1- Entramos como administrador en el PC cliente, presionando las teclas Control + Alt + Shift + clic con el botón izquierdo del Mouse por encima del logo ALC en la parte inferior derecha, y luego colocamos la contraseña.
- 2- En el menú de configuración seleccionamos la opción **configuración general**.
- 3- Destilamos y volvemos a tildar la opción **matar aplicaciones cuando el usuario deje el equipo**. (Recordar de cerrar todas las aplicaciones ejecutadas en ese momento por ejemplo MSN, Internet Explorer, Word, etc, también recordar que por ejemplo hay aplicaciones que no se ven pero siguen ejecutándose por ejemplo el MSN que tiene nombre de proceso msnmsgr.exe desde el administrador de procesos)
- 4- Luego en el menú de configuración seleccionamos el ítem, **tipo de acción al terminar de usar el PC** y seleccionamos **cerrar todas las aplicaciones y bloquear**.

